

Ubiquiti UISP Cable Pro - Bulkkabel - 305 m - 6 mm

STP - CAT 5e - im Freien - robust - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UISP-CABLE-PRO
EAN/UPC	0810010075819



Beschreibung

Das Ubiquiti UISP Cable Pro wurde speziell für die Anforderungen von Netzwerkinfrastrukturen im Freien entwickelt. Dieses 24 AWG CAT 5e Kabel ist mit einem massiven Kern und einem witterungsbeständigen Polyethylenmantel ausgestattet, wodurch es ideal für den Außeneinsatz geeignet ist. Seine Konstruktion umfasst blanke Kupferleiter und eine Aluminiumfolienabschirmung, die zusammen eine robuste Lösung gegen Umwelteinflüsse und elektromagnetische Störungen bieten. Die Reel-in-a-Box-Funktion des Kabels erleichtert die Handhabung und Installation, während zusätzliche Merkmale wie eine Reißleine und ein Ablassdraht die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Das Ubiquiti UISP Cable Pro ist nach den Normen ANSI/TIA-568-C.2:2009 und ISO/IEC 11801 Ed.2.2 zertifiziert und gewährleistet eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Damit ist es eine gute Wahl für die Erweiterung Ihres Netzwerks im Freien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UISP Cable Pro - Bulkkabel - 305 m - Schwarz
Typ	Bulkkabel - CAT 5e
Technologie	STP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Leistungsmerkmale	Im Freien, robust, Beidraht, witterungsbeständig, Freiliegende Kupferleitung, Reißleine, Reel-in-a-Box, Polyethylen-Isolierung
Länge	305 m
Durchmesser	6 mm
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Bulkkabel - CAT 5e
Technologie	STP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial	Polyethylen
American Wire Gauge (AWG)	24
Leistungsmerkmale	Im Freien, robust, Beidraht, witterungsbeständig, Freiliegende Kupferleitung, Reißleine, Reel-in-a-Box, Polyethylen-Isolierung
Länge	305 m

Durchmesser	6 mm
Farbe	Schwarz
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801 Ed.2.2, ANSI/TIA-568-C.2:2009
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	33 cm
Transporthöhe	34 cm
Transportgewicht	12 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.