

# LevelOne KVM-8901 - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48.3 cm (19")

Rack - einbaufähig - 1440 x 900 - 250 cd/m<sup>2</sup> - 500:1 - VGA

Gruppe	Umschalter
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	KVM-8901DE
EAN/UPC	4015867186220



## Beschreibung

Der LevelOne KVM-8901 ist für die nahtlose Steuerung in Rackmount-Umgebungen konzipiert. Ausgestattet mit einem 19-Zoll-TFT-Aktivmatrix-Display bietet es eine native Auflösung von 1440 x 900 und sorgt mit einer Helligkeit von 250 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 500:1 für klare und lebendige Bilder. Das schlanke Design ist zur Sicherheit passwortgeschützt und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für die effektive Verwaltung mehrerer Systeme. Mit einer langen Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 50.000 Stunden ist diese KVM-Konsole für einen weiten Temperaturbereich von 0°C bis 50°C ausgelegt. Durch die Unterstützung von 16,7 Millionen Farben wird das visuelle Erlebnis für die Benutzer verbessert. Die KVM-8901 ist mit Mac- und Unix-Systemen kompatibel und verfügt über verschiedene Anschlusschnittstellen wie PS/2 und USB für flexible Eingabeoptionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne KVM-8901 - KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter	PS/2, USB
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1440 x 900
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61 cm x 4.4 cm
Gewicht	24 kg
Lokalisierung	Deutschland
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Daisy-Chaining	Ja
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1440 x 900
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Horizontaler Betrachtungswinkel	85
Vertikaler Betrachtungswinkel	85
Besonderheiten	Kennwortschutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61 cm x 4.4 cm
Gewicht	24 kg
<b>Eingang</b>	
Typ	Tastatur, Touchpad
<b>KVM</b>	
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	KVM (HD-15) USB Tastatur (PS/2) Maus (PS/2)
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel 1 x USB-Kabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC, RoHS, REACH
Lokalisierung	Deutschland
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsversorgung	Extern
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	19.2 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.