

ViewSonic LS741HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LS741HD
EAN/UPC	0766907026092



Beschreibung

ViewSonic LS741HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LS741HD - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 21.6 cm x 12.9 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
-----------	-----------------------

Projektor	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.93 m - 14.88 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Nordische Sprachen
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, SuperEco, 24/7-Betrieb, 4 Corner Correction, 90° Porträtmodus, 49,5 ms Eingangsverzögerung
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Blendenöffnung	F/2.5-3.26
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A

1 x seriell RS-232
1 x Netzwerk - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung

Kennzeichnung IP6X

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 210 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 28.6 cm

Tiefe 21.6 cm

Höhe 12.9 cm

Gewicht 3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 40 cm

Transporttiefe 28 cm

Transporthöhe 15.5 cm

Transportgewicht 4.7 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Geräuschentwicklung 32 dB

Schallemission (Sparmodus) 26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.