

Optoma UHZ55 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3000 lm

3820 x 2160 - 16:9 - 4K - Zoomobjektiv - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PV7JL01EZ4
EAN/UPC	5055387668416



Beschreibung

Entdecken Sie den Optoma UHZ55, einen digitalen Projektor, der mit seiner Ultra HD 4K-Auflösung und 3000 Lumen Helligkeit Ihr Seherlebnis verändern wird. Dieses freistehende Kraftpaket ist perfekt für Kinoliebhaber, die einen hochwertigen, zuverlässigen Projektor für ihr Heimkino oder ihre Geschäftspräsentationen suchen. Mit einem Kontrastverhältnis von 2500000:1 liefert er außergewöhnlich tiefe Schwarztöne und lebendige Farben, die jede Szene noch intensiver wirken lassen. Der UHZ55 ist mit einer Laserlampe ausgestattet, die eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden hat und so für lang anhaltende Freude sorgt, ohne dass sie häufig ausgetauscht werden muss. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich kabelloser Vernetzung und mehrerer HDMI-Eingänge, ermöglichen eine einfache Einrichtung und Flexibilität bei den Inhaltsquellen. Egal, ob Sie sich Filme ansehen, Spiele spielen oder Präsentationen halten, der Optoma UHZ55 ist so konzipiert, dass er beeindruckt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma UHZ55 - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D - Schwarz
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Helligkeit	3000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Auflösung	3820 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(J-NTSC, M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	1080/50i, 720/50p, 1080/60i, 720/60p, 1080/24p, 576i, 576p, 480i, 480p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	230 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 11.93 cm
Gewicht	4.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit	3000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Sichtbare Bildfläche	87 cm - 768 cm
Projektionsdistanz	1.2 m - 8.1 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.21 - 1.59:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	1.3x
Auflösung	Ultra HD 4K - 3820 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Vietnamesisch
Besonderheiten	24/7-Betrieb, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Hybrid Log-Gamma (HLG), 4 Corner Correction, Colour Management System (CMS), omnidirektionaler Betrieb, 4 ms Eingangsverzögerung
	Objektiv
Typ	Zoomobjektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	105% / 115%
Videoeingang	
TV-System	J-NTSC, M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	1080/50i, 720/50p, 1080/60i, 720/60p, 1080/24p, 576i, 576p, 480i, 480p
LAN- und Wireless Image- Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 3 x USB-Eingang - 4-polig USB Typ A 1 x SPDIF 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x 3D Sync 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	CR2025 Batterie, kabelloser USB-Netzwerkadapter, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	WPA, WPA2, TKIP, WEP
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	230 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm

Höhe	11.93 cm
Gewicht	4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	6.5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	29 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.