

Mitel 6865 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - RTCP - RTP - SRTP - 9 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Mitel
Hersteller Art. Nr.	80C00001AAA-A
EAN/UPC	7630013825722



Beschreibung

Das MiVoice 6865i verfügt über 8 programmierbare Tasten, XML-Funktionen, Erweiterungsmodul und native DHSG/EHS-Unterstützung. Es eignet sich für kleine bis große Unternehmen, die PC-Konnektivität mit Gigabit-Durchsatz benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mitel 6865 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Unterstützte Leitungen	9 Leitungen
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	3
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	8
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	Intercom
Zusätzliche Merkmale	PIN Code, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten, Aastra Hi-Q
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Unterstützte Leitungen	9 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	100
Speicher für Anruferkennung	200 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.6 cm (3.4")
Bildschirmauflösung	128 x 48 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Verschiedenes	

Verbindungen	Electronic hook switch (EHS) Headsetstecker
Hörgerät-kompatibel	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.