

APC Back-UPS Pro BR1300MI - USV - Wechselstrom 230 V

780 Watt - 1300 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Zubehör Rack
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR1300MI
EAN/UPC	0731304346906



Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1300VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Sie verfügt über einen integrierten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Die Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde. Diese USV ist nach UL1778 gelistet. Seine Abmessungen betragen 25 x 10 x 38,2 cm und das Gewicht 11,85 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro BR1300MI - USV - 780 Watt - 1300 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.2 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8%
Leistungskapazität	780 Watt / 1300 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlusstellen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 38.2 cm x 25 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	780 Watt / 1300 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	557 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)	0.6
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Volllast 10.6 min bei halbe Beladung 13 min bei 335 Watt 22 min bei 240 Watt 50 min bei 119 Watt 141 min bei 40 Watt
Ladezeit	16 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung	150000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung	TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre Europäische Union: begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	10 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	25 cm
Gewicht	10.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	48.5 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	33 cm
Transportgewicht	11.85 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.