

Fujitsu M420NB - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - für Celsius H7510 - W5010; ESPRIMO D7010 - D7011 - D9010 - D9011 - G9010 - K5010/24; Stylistic Q5010

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26381-K454-L100
EAN/UPC	4057185776486



Beschreibung

Fujitsu M420NB - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - für Celsius H7510, W5010; ESPRIMO D7010, D7011, D9010, D9011, G9010, K5010/24; Stylistic Q5010

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu M420NB - Maus - USB 2.0
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB 2.0
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.1 cm x 8.5 cm x 2.9 cm
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistung	Bis zu 30 Zoll pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Entwickelt für	Celsius H7510, J5010, J550, J580, W5010; ESPRIMO D538/E94, D556, D7010, D7011, D738/E94, D756, D757, D757/E94, D9010, D9011, D956, D957, D957/E94, D958, D958/E94, G9010, K5010/24, P558, P920, P9910, Q520, Q7010, Q958; LIFEBOOK E734, P727, S935, T935, U7310, U7410, U7510, U9310; Stylistic Q5010, R727

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	5.1 cm
Tiefe	8.5 cm

Höhe	2.9 cm
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistung	Bis zu 30 Zoll pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, CSA, VCCI, BSMI; USB 2.0
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Fujitsu Celsius H7510, J5010, J550/2, J580, W5010 Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D7010/8, D7011, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D9010, D9011, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G9010, K5010/24, P420 E85+, P520 E85+, P558, P720 E85+, P720 E90+, P920, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E90+, P9910, PH320 E85+, Q520, Q520/K, Q7010, Q920, Q958/MRE, X923, X923-T Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E544, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935,biling, U7310, U7410, U745, U7510, U904, U9310, U9310x Fujitsu Stylistic Q5010, R726, R727, V535 Industrial

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.