

Lancom 1650E - Router 3-Port-Switch - 1GbE

3-Port

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	62163
EAN/UPC	4044144621635



Beschreibung

LANCOM 1650E - Router 3-Port-Switch - 1GbE -

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM 1650E - Router - Desktop
Gerätetyp	Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	VLAN IDs: 4096 VPN-Tunnel: 3
Netzwerk/Transportprotokoll	ARP, BOOTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, ICMP/IP, RTP, PPPoE, L2TPv3, PPTP, L2TPv2, DDNS
Routing Protocol	RIP-2, IGMPv3, MLDv2, RIP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, MLD-Snooping, ARP Lookup, LLDP, Proxy ARP, Paketfilterung, Port-Weiterleitung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, ToS, IPS, IP-Spoofing, ACL Support, DoS protection, URL-Blocker, Passwortschutz, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, SD-WAN-Support, ARF, HTTP-Server, HTTPS-Server, DNS-Klient, DNS-Server, dynamischer DNS-Client, NTP-Klient, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, NDP, SLAAC, Syslog-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, Lastenausgleich, VPN-Redundanz, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Echtzeituhr, random number generator, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, IPSec NAT-T, SIP ALG, SNMP Traps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 14 cm x 4.5 cm
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	VLAN IDs: 4096 VPN-Tunnel: 3
Netzwerk/Transportprotokoll	ARP, BOOTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, ICMP/IP, RTP, PPPoE, L2TPv3, PPTP, L2TPv2, DDNS
Routing Protocol	RIP-2, IGMPv3, MLDv2, RIP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus	3DES, AES, IKE, IKEv2, SSL, 1024-bit RSA, 128-bit AES-GCM, 192-bit AES-GCM, AES-GCM, 256 Bit, 3DES-168, 4.096-Bit-RSA, AES-CBC, Chacha20-Poly 1305, ECDSA, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Authentifizierungsmethode	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, RADIUS, RADSEC, TACACS+, X.509-Zertifikate, XAUTH-Authentifizierung
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, MLD-Snooping, ARP Lookup, LLDP, Proxy ARP, Paketfilterung, Port-Weiterleitung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, ToS, IPS, IP-Spoofing, ACL Support, DoS protection, URL-Blocker, Passwortschutz, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, SD-WAN-Support, ARF, HTTP-Server, HTTPS-Server, DNS-Klient, DNS-Server, dynamischer DNS-Client, NTP-Klient, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, NDP, SLAAC, Syslog-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, Lastenausgleich, VPN-Redundanz, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Echtzeituhr, random number generator, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, IPSec NAT-T, SIP ALG, SNMP Traps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IPv6 Ready Gold
Statusanzeiger	Stromversorgung, Online, WAN, Ethernet Link/Activity, VPN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Seriell: 1 x 24 pin USB-C
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 3 m
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	4.5 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.