

Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)



5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - PoE (Packung mit 3)

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-BULLET-3
EAN/UPC	0810084690192

Beschreibung

2K-HD-PoE-Deckenkamera der nächsten Generation mit verbessertem Dynamikbereich und Low-Light-Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.55 cm x 15 cm x 7.55 cm
Gewicht	315 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance, 3-Achsen-Einstellung, Lichtsensor

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-20 °C - 40 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Bullet
Kameramontagetyp	Wandmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	7.55 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	7.55 cm
Gewicht	315 g

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	9 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance, 3-Achsen-Einstellung, Lichtsensor

Bildsensor

Typ	5 MP CMOS
-----	-----------

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	84.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	45.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	99.8

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
-----------------------	------------------------------

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN - RJ-45
------------	-------------

Verschiedenes

Kennzeichnung IPX4, IK04, FCC, IC

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung PoE

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen UniFi Protect

Erforderliches Betriebssystem Apple iOS, Android

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.