

InFocus Quantum Laser Core II Series INL176 - DLP-Projektor

Quantenlaser - tragbar - 3D - 4200 lm - 1200 x 800 - 16:10 -
Standardobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	INL176
EAN/UPC	0850031865778



Beschreibung

Der digitale Projektor der InFocus Quantum Laser Core II-Serie wurde für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt und bietet zuverlässige Leistung und Flexibilität. Mit einer Helligkeit von 4200 Lumen und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3500000:1 sorgt er für klare und lebendige Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Seine native Auflösung von 1200 x 800 und die Unterstützung von 3D-Inhalten verbessern das visuelle Erlebnis zusätzlich und machen ihn für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet.

Ausgestattet mit Funktionen wie der DynamicBlack-Technologie und einer Quantum Laser Engine bietet dieser Projektor eine außergewöhnliche Bildqualität mit verbesserten Schwarzwerten und einer verlängerten Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Die Schnittstellenoptionen des Projektors, darunter HDMI- und VGA-Eingänge, ermöglichen den einfachen Anschluss verschiedener Geräte. Der integrierte Lautsprecher und die integrierten Bedienelemente sorgen für ein nahtloses Präsentationserlebnis ohne zusätzliche externe Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Quantum Laser Core II Series INL176 - DLP-Projektor - Standardobjektiv - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Keypad, Systemlüfter
Helligkeit	4200 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Auflösung	1200 x 800
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Standardobjektiv
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	139 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.8 cm x 21.6 cm x 11.6 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Keypad, Systemlüfter
	Projektor
Helligkeit	4200 lm
Kontrastverhältnis	3500000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz	1.1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.54 - 1.72:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	0.8x-2.0x
Auflösung	WXGA - 1200 x 800 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Quantenlaser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	24/7-Betrieb, Quantum Laser Engine, SuperSmartProject, Auto Power Off, DynamicBlack-Technologie, Timer-Funktion, PIN-Sicherheit
	Objektiv
Typ	Standardobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB (service) - Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X, WEEE, RoHS, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, HDCP 2.2, BIS
Verpackungs-Recycling-Inhalt	99 % - made of recycled materials
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	139 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.8 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	4.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuscentwicklung	30 dB

