

Yealink UVC86 - Konferenzkamera - PTZ - Farbe

8 MP - 3840 x 2160 - Audio - HDMI - USB 3.0 - DC 48 V

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1206663
EAN/UPC	6938818318038



Beschreibung

Yealink UVC86 - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 8 MP - 3840 x 2160 - Audio - HDMI - USB 3.0 - DC 48 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink UVC86 - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Audio	Ja
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Oberflächenmontage, Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 15.56 cm x 15.76 cm
Gewicht	3.27 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K/30p, 1080/30p, 720/30p
Typ des optischen Sensors	8 MP
Fokuseinstellung	Automatisch
Schwenkbereich (Grad)	-100 bis +100
Kippbereich (Grad)	-90 bis +40
Schnittstellen	USB 3.0, HDMI
Enthaltene Kabel	1 - USB-Kabel - extern - 7 m
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, DC 48 V
Leistungsmerkmale	Automatische Umrahmung, Sprecherverfolgung, Presenter-Tracking, USB Video Communication Protocol (UVC 1.0), Automatische Belichtungssteuerung, Handbelichtung, automatischer Weißabgleich, Manueller Weißabgleich, USB Audio Class (UAC 1.0), Dual-Eye-Design, Panoramasicht, PTZ view, electric lens cap

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)0 °C - 40 °C; 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konferenzkamera
Audiounterstützung	Ja
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Oberflächenmontage, Stativbefestigung
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	21 cm
Tiefe	15.56 cm
Höhe	15.76 cm
Gewicht	3.27 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K/30p, 1080/30p, 720/30p
Digitales Zoom	1.7
Belichtungsbereich	1/60 Sek - 1/10000 Sek
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Automatische Umrahmung, Sprecherverfolgung, Presenter-Tracking, USB Video Communication Protocol (UVC 1.0), Automatische Belichtungssteuerung, Handbelichtung, automatischer Weißabgleich, Manueller Weißabgleich, USB Audio Class (UAC 1.0), Dual-Eye-Design, Panoramasicht, PTZ view, electric lens cap
	Bildsensor
Typ	8 MP
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	12 x
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	81
Vertikales Blickfeld (Grad)	50
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	90
	Schwenken
Bereich (Grad)	-100 bis +100
	Kippen
Bereich (Grad)	-90 bis +40
	Schnittstellen
Video	HDMI
Computerschnittstelle	USB 3.0
	Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig USB 3.0 - 9 pin USB Type B Mikrofon - RJ-45 Audioeingang - 3,5-mm-Buchse HDMI-Ausgang - HDMI Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	VCR20 Fernbedienung, Wandhalterung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 7 m
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 48 V - 0.7 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.