

## Epson LX 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 9 Pin

bis zu 357 Zeichen/Sek. - parallel - USB - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CC24031
EAN/UPC	8715946502939



### Beschreibung

Der extrem zuverlässige Epson LX-350 hat einen MTBF von 10.000 Betriebsstunden. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Endlospapier oder mehrteiliges Druckerpapier verwendet werden.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LX 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	4.1 kg
Lokalisierung	Europa
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.8 cm x 27.5 cm x 15.4 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Lokalisierung	Europa

#### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 12 cpi Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi
----------------------	---

Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi  
Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi  
Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi

Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/P
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	128 KB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	5
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 4 Millionen Zeichen
MTBF	10,000 Stunde(n)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.1 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	34.8 cm

Tiefe	27.5 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	4.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.