

APC Replacement Battery Cartridge #43 - USV-Akku

Bleisäure - für P/N: SMT2200R2I-AR - SMT2200RMI2UC -
SMT3000R2I-AR - SMT3000RM2UC - SMT3000RMI2UC

Gruppe	Batterien / Akkus
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC43
EAN/UPC	0731304218463



Beschreibung

Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS Line Interactive entwickelt Die 48V 10Ah VRLA-Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezifikationen zu bringen. Die RBC43 Batterie hat eine 2-jährige Garantie auf Reparatur oder Austausch. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #43 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	19.09 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.6 cm x 53.3 cm x 7.6 cm
Entwickelt für	P/N: DLT3000RMI2U, SMT2200R2I-AR, SMT2200R2X180, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RM2UTW, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT2200RMUS, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000R2X145, SMT3000R2X180, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RM2UTW, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMT3000RMUS, SUA2200RM2UTW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusetyp	Plug-in-Modul
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher, wartungsfrei
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21.6 cm
Tiefe	53.3 cm
Höhe	7.6 cm
Gewicht	19.09 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.4 cm
Transporttiefe	76.8 cm
Transporthöhe	22.9 cm
Transportgewicht	20.45 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: DLA2200RM2U, DLA3000RM2U, DLA3000RM2U, DLA3000RMT2U, DLT3000RM2U, IAX1SU3KIP10, SMT2200R2I-AR, SMT2200R2X106, SMT2200R2X180, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RM2UTW, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RMUS, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000R2X145, SMT3000R2X180, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RM2UTW, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RMT2U, SMT3000RMUS, SU1400RMNET, SU1400RMXLNET, SU1400X106, SU2200R3BX120, SU2200R3X147, SU2200RMNET, SU3000RMTX136, SUA1500X448, SUA2200R2ICH, SUA2200R2X106, SUA2200R2X147, SUA2200R2X180, SUA2200RM2U, SUA2200RM2UTW, SUA2200RM2U, SUA2200RMUS, SUA3000R2ICH, SUA3000R2IX322, SUA3000R2IX38, SUA3000R2X145, SUA3000R2X180, SUA3000R2X401, SUA3000R2X428, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RM2U, SUA3000RM2U-BR, SUA3000RM2U, SUA3000RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB3W, SUA3000RMJ2UBOS3, SUA3000RMT2U, SUA3000RMUS, SUM1500RMXL2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXL2U, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.