

ATEN KVM over IP KN1108VA - KVM-Switch - managed

8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	KN1108VA-AX-G
EAN/UPC	4719264645303



Beschreibung

ATEN KVM over IP KN1108VA - KVM-Switch - managed - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KVM over IP KN1108VA - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse - managed - kaskadierbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer, 1 IP-Benutzer
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Leistungsmerkmale	Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.84 cm x 28.78 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.52 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse - managed - kaskadierbar
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer	1 IP-Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, RSA, SSL, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 128-bit SSL, 1024-bit RSA
Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, Online
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x KVM RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 1 x Modem RJ-45 2 x seriell RJ-45 3 x USB Type A 1 x Tastatur (PS/2) 1 x Maus (PS/2) 1 x VGA HD-15 1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 1 x mini-USB Type B 2 x Audio Mini-Klinkenstecker 1 x Fernbedienung RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Serieller Adapter 1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	RoHS
Maße und Gewicht	
Breite	43.84 cm
Tiefe	28.78 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.52 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

J A C O B

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.