

## LG 86UL3J-N - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Direct LED - Ash Blue



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	86UL3J-N
EAN/UPC	8806084892584

### Beschreibung

Entdecken Sie den LG 86UL3J-N, einen LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für Digital Signage und den kommerziellen Einsatz entwickelt wurde. Mit seinem beeindruckenden 86-Zoll-4K-UHD-Bildschirm bietet dieses Display Klarheit und Detailreichtum und eignet sich damit für eine Vielzahl von Umgebungen, vom Einzelhandel bis hin zu Bildungseinrichtungen. Das Display verfügt über ein dynamisches Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, das tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne gewährleistet, sowie über eine Farbunterstützung von über 1 Milliarde Farben für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis.

Der LG 86UL3J-N ist außerdem auf Leistung und Komfort ausgelegt. Er verfügt über eine robuste Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter drei HDMI-Eingänge, zwei USB 2.0-Anschlüsse und integriertes LAN und Wi-Fi, die das Verbinden und Teilen von Inhalten erleichtern. Darüber hinaus ist das Display für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann bis zu 16 Stunden am Tag betrieben werden. Es verfügt über intelligente Energiesparfunktionen, die helfen, Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistung aufrechtzuerhalten. Mit seinem schlanken Design fügt es sich nahtlos in jeden Raum ein, wertet die Umgebung auf und bietet gleichzeitig ansprechende Inhalte.

Für Unternehmen, die nach einer hochwertigen Display-Lösung suchen, bietet der LG 86UL3J-N eine Mischung aus Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz. Die Kompatibilität mit der LG Management-Software, einschließlich SuperSign CMS, erleichtert das Erstellen, Verwalten und Bereitstellen von Inhalten auf mehreren Displays und stellt sicher, dass Ihre Botschaft immer im Mittelpunkt steht. Entscheiden Sie sich für den LG 86UL3J-N, wenn Sie ein Display suchen, das sich von anderen abhebt und auf jeder Ebene überzeugt.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 86UL3J-N 218 cm (86") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Ash Blue
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate

Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	ADS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit LG One:Quick Share, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	DCI 80 % Farbraum
Speicherkapazität	16 GB eMMC
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kabelhalter, telephone to D-Sub9 connector
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	192.7 cm x 5.99 cm x 110.4 cm
Gewicht	45.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus, PM-Modus
Bildverbesserungen	DCI 80 % Farbraum
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß

Breite	192.7 cm
Tiefe	5.99 cm
Höhe	110.4 cm
Gewicht	45.2 kg
Farbe	Ash Blue
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	ADS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Haze 1 %
Kontrastverhältnis	1400:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit LG One:Quick Share, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Crestron Connected Compatible, BEACON technology, kabelloser Zugangspunkt, Cisco Certified, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC)
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB eMMC
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	<b>Audiosystem</b>
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	<b>Verbindungen</b>
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0 Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang LAN
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter, telephone to D-Sub9 connector
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, ERP, HDCP 2.2, HDCP 1.4
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 751 BTU/h Schrank - max. - 1024 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	211.5 cm
Tiefe (Versand)	22.8 cm
Höhe (Versand)	121.5 cm
Gewicht (Versand)	57.7 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.