

Supermicro PWS-706P-1R - Redundante Stromversorgung (Plug-In-Modul)

80 PLUS Platinum - AC 100-140/200-240 / DC 200-240 V - 750 Watt - PFC - 1U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	PWS-706P-1R
EAN/UPC	0672042152254



Beschreibung

Supermicro PWS-706P-1R - Redundante Stromversorgung (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - AC 100-140/200-240 / DC 200-240 V - 750 Watt - PFC - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro PWS-706P-1R - redundante Stromversorgung - 750 Watt
Gerätetyp	Redundante Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
Rack-Größe	1U
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Gewicht	1 kg
Eingangsspannung	AC 100-140/200-240 / DC 200-240 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+5VSB - 3 A / 0 A +12 V (für 100-140 V AC) - 58 A / 0.5 A +12V (for 200-240Vac) - 62 A / 0.5 A +12 V (für 200-240 V DC) - 62 A / 0.5 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.45 cm x 32 cm x 4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Redundante Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	AC 100-140/200-240 / DC 200-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+5VSB - 3 A / 0 A +12 V (für 100-140 V AC) - 58 A / 0.5 A

	+12V (for 200-240Vac) - 62 A / 0.5 A +12 V (für 200-240 V DC) - 62 A / 0.5 A
Effizienz	88.83% at 10% Load, 91.77% at 100% Load, 94.05% at 20% Load, 94.64% at 50% Load
Leistungsfaktor (LF)	1.0
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Verschiedenes
Besonderheiten	PMBus-kompatibel
Kennzeichnung	CB, CCC
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.45 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.