

InLine Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 m - 7.8 mm - S/FTP - PiMF - CAT 6a - im Freien - verseilt - versenkbar (auf Spule) - IP67

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	InLine
Hersteller Art. Nr.	78593A
EAN/UPC	4043718331703



Beschreibung

Die InLine® Netzwerk-Kabeltrommel wurde speziell für den Einsatz in extrem rauen Umgebungen konzipiert und eignet sich ideal für Anwendungen im Freien sowie in der Industrie. Sie ist mit einer widerstandsfähigen und langlebigen Spule ausgestattet.

Mit einem UL-gelisteten PUR-Außenmantel bietet unsere InLine® Netzwerk-Kabeltrommel eine herausragende Beständigkeit gegen Biegen, Rissbildung und UV-Einwirkung.

Die InLine® Netzwerk-Kabeltrommel unterstützt PoE, PoE+ und PoE++ Anwendungen. Das 23AWG Kabel besteht aus 4 verdrehten Leiterpaaren, bestehend aus reinem Kupfer und bietet dank der doppelten S/FTP-Abschirmung eine hohe Immunität gegen von externen Geräten verursachte Störungen und Interferenzen. Zudem ist unsere InLine® Netzwerk-Kabeltrommel Fluke Channel getestet und ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10GBase-T. • Cat.6A S/FTP

- Steckertyp: Vergoldete RJ45-Stecker
- Nennspannung: 30V
- Außendurchmesser: $7,8 \pm 0,20\text{mm}$
- Montiert auf leichter, robuster und langlebiger Spule
- UL-gelisteter PUR-Außenmantel für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Ziehen, Biegen, Rissbildung und UV-Einwirkung
- Unterstützt PoE, PoE+ und PoE++ Anwendungen
- Das Kabel besteht aus 4 verdrehten Kupferleiterpaaren mit einem Durchmesser von 23AWG
- Doppelte S/FTP-Abschirmung für hohe Immunität gegen externe Störungen und Interferenzen
- Fluke Channel Test bis zu 10GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit
- Verfügbar in 50m & 90m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InLine Netzwerkkabel - 50 m
Typ	Netzwerkkabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema	T568B
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, versenkbar (auf Spule), IP67, abriebfest, UV-beständig, PoE+ Ready, Testankerflanken-Durchlauf, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Biegeschutz, Stromleiter aus purem Kupfer, bis zu 10 Gbps, 50 Mikron vergoldete Anschlüsse
Länge	50 m
Durchmesser	7.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Verpackung	Rolle

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Netzkabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PIMF
Verdrahtungsschema	T568B
Kabelmantelmaterial	Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG)	23
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Impedanz	100 Ohm
Leiterwiderstand (pro km)	8.92 Ohm
Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, versenkbar (auf Spule), IP67, abriebfest, UV-beständig, PoE+ Ready, Testankerflanken-Durchlauf, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Biegeschutz, Stromleiter aus purem Kupfer, bis zu 10 Gbps, 50 Mikron vergoldete Anschlüsse
Länge	50 m
Durchmesser	7.8 mm
Gewicht	4.481 kg
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Rolle
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.5 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	35 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.