

Zebra ZQ600 Series ZQ620 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (7,9 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ac) - Bluetooth 4.2 LE - USB - NFC
- RS232C

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ62-AUWAE14-00
EAN/UPC	5715063030745



Beschreibung

Möchten Sie die Bestandsverwaltung und den Kundenservice in Ihrem Geschäft verbessern? Mit dem mobilen Drucker der ZQ600 Plus-Serie können Sie das. Die ZQ600 Plus Series nutzt die beliebte QLn-Plattform von Zebra und macht sie noch besser - mit fortschrittlicher Technologie und innovativem Design, die die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf ein neues Niveau heben. Ein großes Farbdisplay macht das Rätselraten über den Druckerstatus überflüssig. Die fortschrittliche Akkutechnologie und die größere Akkukapazität sorgen dafür, dass der Drucker auch während der längsten Schicht jede Minute mit Strom versorgt wird. Die sofortige Weckfunktion sorgt dafür, dass die ZQ600 Plus-Serie während der Arbeit niemals schläft. Ihre Mitarbeiter profitieren von den schnellen, zuverlässigen drahtlosen Verbindungen, und Ihre IT-Abteilung wird feststellen, dass die ZQ600 Plus Series dank des Link-OS-Druckerbetriebssystems von Zebra und der leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwickler-Tools einfacher zu integrieren, zu verwalten, einzurichten und zu sichern ist. ZQ600 Plus Series - die nächste Evolution des Goldstandards für den mobilen Etiketten- und Belegdruck.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ600 Series ZQ620 Plus - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	730 g
Max. Mediengröße	Rolle (7,9 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	79 mm x 813 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE, USB, NFC, RS232C
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x

Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Abstand, Blackmark-Etiketten, RFID-Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Batterie	Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.79 cm x 17.37 cm x 7.69 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE, USB, NFC, RS232C
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
	Prozessor
Prozessor	400 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung

Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Abstand, Blackmark-Etiketten, RFID-Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (7,9 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	79 mm x 813 mm
Mediengrößen	Roll (2.5 - 7.9 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Max. Drucklänge	813 mm
Zulässige Medienstärke	0.05842 mm - 0.1524 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 34.9 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, NTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x RS-232C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Schulterriemen
Leistungsmerkmale	Staubfest, wasserfest
Kennzeichnung	IP54, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, VCCI Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, CSA, TUV, IEEE 802.11r, MFI
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Enthalten	1
Kapazität	3250 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
---------------------------------------	---------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	11.79 cm
Tiefe	17.37 cm
Höhe	7.69 cm
Gewicht	730 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.