

IC Intracom Manhattan Linear CCD
Handheld Barcode Scanner, USB, 500mm
Scan Depth, IP54 rating, Cable length
1.5m, Max Ambient Light 100,000 lux
(sunlight)

Black - Three Year Warranty - Box - Barcode-Scanner - Handgerät - 500
Scans/Sek. - decodiert - USB



Gruppe	Scanner
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	178433
EAN/UPC	0766623178433

Beschreibung

Manhattan CCD Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Rate von 500 Scans pro Sekunde und einer Reichweite bis zu 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros. Durch da's stoßfeste und nach Schutzklasse IP54 versiegelte Gehäuse eignet sich dieser Scanner zudem besonders für Industrieumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Linear CCD Handheld Barcode Scanner, USB, 500mm Scan Depth, IP54 rating, Cable length 1.5m, Max Ambient Light 100,000 lux (sunlight), Black, Three Year Warranty, Box - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	0.1 mm
Scan-Elementtyp	CCD
Scangeschwindigkeit	500 Scans/Sek.
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 7 cm x 18 cm
Gewicht	150 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode

Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	0.1 mm
Scan-Elementtyp	CCD
Wellenlänge der Lichtquelle	632 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	500 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	50 cm
Print Contrast Signal (PCS)	90%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, UPC, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 11, Matrix 2 aus 5, Code 128, Code 93, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Codabar, NW-7, MSI-Plessey, Chinesische Post, Code 32, italienischer Pharmacode, Code 26, Telepen, RSS, GS1 DataBar
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP54, FCC, RoHS
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	70 mA (in Betrieb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	150 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.