

Axis F9114 Main Unit - Video-Server - 1 Kanäle

Schwarz

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01991-001
EAN/UPC	7331021070516



Beschreibung

Die AXIS F9114 Main Unit ist für die Verwendung mit Sensoren und Kabeln der 2. Generation der AXIS F-Serie konzipiert. Mit SMA-FAKRA-Anschlüssen ist sie resistent gegen Vibrationen und gewährleistet eine robuste Installation. Sie unterstützt 1080p bei 30 fps oder 720p bei 60 fps.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS F9114 Main Unit - Video-Server - 1 Kanäle
Gerätetyp	Video-Server - 1 Kanäle
Komprimierungsformat	MJPEG, MPEG-4, ADPCM, G.711, G.726, H.264, PCM, H.265, HEVC, AAC-LC, AVC, MPEG-H Part 2, LPCM, Opus
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080
Spannung	10 - 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 5.1 cm
Gewicht	675 g
Länderkits	Argentinien, Australien, China, Japan, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video-Server
Videokanäle	1
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080
Komprimierungsformat	MJPEG, MPEG-4, ADPCM, G.711, G.726, H.264, PCM, H.265, HEVC, AAC-LC, AVC, MPEG-H Part 2, LPCM, Opus
Einschließlich Software (Y)	Windows Decoder 1-Nutzer-Lizenz
Länderkits	Argentinien, Australien, China, Japan, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
Kennzeichnung	CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, X.509, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, VCCI Class A, EAC, TLS v1.2, KN35, AS/NZS CISPR

32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, EAL 6+, IEEE 802.3at, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, ICES-3(A)/NMB-3(A), UN ECE R118, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP3X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), TLS v1.3, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC TR 60721-4-5 Class 5M3, ECE R10 Rev.05

Farbe	Schwarz, NCS S 9000-N
	Video-Server
Bildrate	30 Bilder pro Sek., 60 Bilder pro Sek.
RAM	2 GB
Flash-Speicher	512 MB
Funktionen	microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Privatsphärenmaske, Forensic WDR, Zipstream
	Netzwerk
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, SSH, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, SIP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, DiffServ-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Unterstützung für Zweiwege-Audio, robust, AES-Verschlüsselung, aktives Anti-Fälschungssystem, sicheres Hochfahren, HTTPS-Verschlüsselung, Stromversorgung über PoE, Variable Bit Rate (VBR), Aluminiumgehäuse, Passwortschutz, Digestauthentifizierung, signierte Firmware, Adaptive Bit Rate (ABR), Multi-Bit Rate (MBR), Signed Video, Axis Edge Vault, Axis device ID, Secure Keystore, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, VAPIX-Support, Verzögerung bei roher Gewalt
	Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse	FAKRA x 4
Audioeingänge	Mini-Phone 3,5 mm x 2
Audioausgänge	1 x Mini-Phone 3,5 mm
Netzwerkanschluss	10/100/1000Base-T (PoE+)
Weitere Anschlüsse	RS-232/485 x 1, seriell
	Energieversorgung
Spannung	10 - 48 V
Leistungsaufnahme	11 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	5.1 cm
Gewicht	675 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.