

ASRock TRX50 WS - Motherboard - E-ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50 Chipsatz - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)



Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBN40-A0UAYZ
EAN/UPC	4710483944529

Beschreibung

ASRock TRX50 WS - Motherboard - E-ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50 Chipsatz - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock TRX50 WS - Motherboard - E-ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	AMD TRX50
Prozessorsockel	1 x Socket sTR5
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Max. RAM-Größe	1 TB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, gepuffert, registriert, 3DS-RDIMM
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2, 2 x SlimSAS
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	AMD TRX50

Prozessorsocket	Socket sTR5
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen (unterstützt Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Unterstützter RAM	
Max. Größe	1 TB
Technologie	DDR5
Bustakt	7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Gepuffert, registriert, 3DS-RDIMM
Besonderheiten	Vier-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC1220
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG / Marvell AQC113
Netzwerkschnittstellen	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 2 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 1 x PCIe 4.0 x16 (8x-Modus) 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x SlimSAS
Schnittstellen	2 x Antenne 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x SPDIF-Ausgang 1 x USB-C 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste

	1 x Lautsprecher - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 2 x 6-polige PCI Express Stromanschlüsse, 6-poliger ATX12V-Anschluss
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome RGB, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Instant Flash, 18+3+3 Phase Power Design, 110A Power Stage, 20K schwarze Kondensatoren, BIOS FlashBack-Taste, vormontiertes E/A-Schild, Smart Power Stage (SPS) Technology, 2oz Copper PCB, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, Chipsatz-Kühlkörper, Enlarged Heatsink Armor, verstärkte PCIe-Slots, Surface Mount Technology (SMT), Water Pump Header, 12 Layer PCB, Server-Grade Ultra-Low-Loss PCB, ASRock Full HD UEFI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x M.2 Schrauben, 2 Abstandshalter für M.2-Sockel, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, 2 Thermistorkabel
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel 1 x Multi PSU Adapterkabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Breite	30.5 cm
Tiefe	27.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.