

Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-
Überwachungskamera - Bullet -
Innenbereich, Außenbereich - wetterfest -
Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 -
H.264 - MJPEG - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-BULLET
EAN/UPC	0810084690185



Beschreibung

2K-HD-PoE-Deckenkamera der nächsten Generation mit verbessertem Dynamikbereich und Low-Light-Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G5 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.55 cm x 7.44 cm x 7.55 cm
Gewicht	225 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Bullet
Kameramontagetyp	Wandmontage, Stangenbefestigung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	7.55 cm
Tiefe	7.44 cm
Höhe	7.55 cm
Gewicht	225 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	10 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Low Light Performance
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	84.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	45.4
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	99.8
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IPX4, IK04, FCC, IC
	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	UniFi Protect
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS, Android
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.