

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Gigabit LAN -
USB-Host - Bluetooth 4.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZT61043-T0E01C0Z
EAN/UPC	8596375178335



Beschreibung

Sie erhalten mit dem ZT610 die außergewöhnliche Leistung, die Sie brauchen, um reibungslose geschäftskritische betriebliche Abläufe zu gewährleisten, intelligente, benutzerfreundliche Funktionen, die Ihnen stets komplette Transparenz und Kontrolle verleihen, und eine Druckausgabe mit 600 dpi auf 104 mm Breite.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZT610 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	22.7 kg
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Druckersprache	ZPL, ZPL II
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Bildschirmauflösung	240 x 320
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

26.82 cm x 50.5 cm x 39.568 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
 Lokalisierung: Großbritannien und Nordirland, Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
 Eingebaute Geräte: Status-LCD, Abreißschiene, UHF-RFID-Kodierer
 Anschlusstechnik: Kabellos
 Schnittstelle: USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0
 Max. Auflösung (S/W): 300 dpi
 Druckersprache: ZPL, ZPL II
 Funktionen: Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
 Bildschirmauflösung: 240 x 320
 Enthaltene Schriftarten: 16 x Bitmap
 2 x skalierbar
 Barcodes: Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14

RAM

RAM Installiert (Max.): 1 GB

Flash-Speicher

Flash-Speicher: 2 GB

Medienhandhabung

Medientyp: Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
 Max. Mediengröße: Rolle (11,4 cm)
 Mediengrößen: Rolle (2,54 - 11,4 cm)
 Max. Druckbreite: 104 mm
 Max. Drucklänge: 3810 mm
 Zulässige Medienstärke: 0.058 mm - 0.25 mm
 Maximaler äußerer Rollendurchmesser: 203 mm
 Rollenkerndurchmesser: 76 mm
 Vorlageneinzug für Medien: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)

RFID

Konforme Standards: ISO/IEC 18000-63, UHF EPC Gen 2 V2, RAIN

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, KCC, S Mark, cTUVus, INMETRO
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	26.82 cm
Tiefe	50.5 cm
Höhe	39.568 cm
Gewicht	22.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.