

Synology High Density HD6500 - NAS-Server - 60 Schächte

960 GB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - SSD 480 GB x 2 - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - 5 Hot Spare - RAM 64 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 4U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	HD6500
EAN/UPC	4711174723645



Beschreibung

Synology High Density HD6500 - NAS-Server - 60 Schächte - 960 GB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - SSD 480 GB x 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 64 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 4U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology High Density HD6500 - NAS-Server - 960 GB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U
Gesamtspeicherkapazität	960 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	2 (installiert) / 60 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 102 cm x 17.6 cm
Gewicht	37.9 kg ()
Prozessor	2 x Xeon Silver 4210R 2.4 GHz (10 Kerne)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare
Festplatte	2 x 480 GB
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
RAM	64 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 200-240 V

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U

Gesamtspeicherkapazität	960 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	2 (installiert) / 60 (Max)
Breite	48.2 cm
Tiefe	102 cm
Höhe	17.6 cm
Gewicht	37.9 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	2 x Xeon Silver 4210R 2.4 GHz
Anz. der Kerne	10 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	2
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.2 GHz
RAM	64 GB (installiert) / 512 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale	ECC
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Festplatte	
Typ	SSD - Hot-Swap
Kapazität	2 x 480 GB
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk, PPPoE, iSCSI, LPR/LPD, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	Firewall, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Advanced Data Streaming (ADS), SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung	1600 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	60.8 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.