

Acer X129H - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)

4:3

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJTH11.00Q
EAN/UPC	4711121790225



Beschreibung

Entdecken Sie den Acer X129H Projektor, eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für Ihre Präsentations- und Multimediaanforderungen. Mit einer Helligkeit von 4800 ANSI-Lumen liefert er auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendige und klare Bilder und sorgt dafür, dass Ihre Präsentationen immer optimal aussehen. Der Projektor unterstützt 1,07 Milliarden Farben und verfügt über ein hohes Kontrastverhältnis von 20.000:1, das für scharfe und detaillierte Bilder sorgt. Der Acer X129H ist auf Langlebigkeit und langfristige Nutzung ausgelegt und verfügt über eine Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden im extrem sparsamen Modus. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand und eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer des Projektors. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und USB, ermöglichen eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Geräten und machen die Einrichtung zu einem Kinderspiel. Der Acer X129H eignet sich nicht nur für Präsentationen, sondern ist dank seines tragbaren Designs und der DLP 3D Ready-Funktion auch perfekt für immersive Multimedia-Erlebnisse. Ob im Büro, im Klassenzimmer oder zu Hause, der Acer X129H Projektor ist bereit, Ihr Seherlebnis auf die nächste Stufe zu heben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X129H - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, HDTV, EDTV, SDTV)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	DLP 3D Ready, Unterstützung des Bildformats 16:9, Fußball-Modus, Movie Mode, Geringe Eingabeverzögerung, High Dynamic Range (HDR), Bildverschiebung, DynamicBlack-Technologie, Auto Vertical Keystone, Auto-Shutdown, Acer LumiSense, ColorBoost Technology, Acer Bluelight Shield, Deckenmontageloch
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, HDTV, EDTV, SDTV
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, component video
	Lautsprecher

Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x VGA-Eingang 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - Strom Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.