

Teltonika DAP142 - Accesspoint - industriell

100Mb LAN - PPP - Wi-Fi - Wand / DIN-Schienen montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	DAP142000000
EAN/UPC	4779051843268



Beschreibung

Teltonika DAP142 - Accesspoint - industriell - 100Mb LAN, PPP - Wi-Fi - Wand / DIN-Schienen montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika DAP142 - Accesspoint - industriell - Wi-Fi
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Prozessor	1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 GHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, PPP
Kapazität	Gleichzeitige Verbindungen: bis zu 50
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, 3-poliger Stromanschluss
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Stromversorgung	DC 9 - 30 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.578 cm x 6.86 cm x 2.5 cm
Gewicht	149.2 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	11.578 cm
Tiefe	6.86 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	149.2 g
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren	1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	128 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	16 MB
	Netzwerk
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, PPP
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, ARP, DHCP, Telnet, IPSec
Routing Protocol	BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, PPPoE, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	TLS, SSH, SNMP, MQTT, CLI, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Kapazität	Gleichzeitige Verbindungen: bis zu 50
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status 1, Status 2
Leistungsmerkmale	Unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Point-to-Point Protocol (PPP), UPnP, Wake on LAN (WOL), Smart Queue Management (SQM), Virtual Routing and Forwarding (VRF), real-time traffic statistics, firewall, Web Filtering, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), OpenVPN-Verschlüsselung, ZeroTier VPN-Client-Support, WireGuard, Tinc-Verschlüsselung, Tailscale-Verschlüsselung, DLMS Support, Firmware Over-the-Air (FOTA), Reset-Taste, Aluminiumgehäuse, DDos-Angriffschutz, port scan prevention
Verschlüsselungsalgorithmus	MODBUS, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), SSL
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), X.509-Zertifikate, TACACS+, RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11s, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10/100Base-T - RJ-45 1 x RS-232 - DB-9 1 x Antenne - RP-SMA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, 3-poliger Stromanschluss
Kennzeichnung	CB, IP30, UKCA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 9 - 30 V
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	RutOS
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	14.1 cm
Transporttiefe	7.45 cm
Transporthöhe	2.82 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.