

Epson EB-X49 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß)

3600 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - LAN - weiß

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11H982040 |
| EAN/UPC | 8715946680750 |



Beschreibung

Mit dem eleganten, vielseitigen und leistungsstarken EB-X49 lassen sich gestochen scharfe Präsentationen mühelos abhalten. Die lange Lebensdauer der Lampe und die hohe Zuverlässigkeit, für die Epson bekannt ist, bieten beruhigende Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson EB-X49 - 3-LCD-Projektor - tragbar - LAN - weiß |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor |
| Farbe | Weiß |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Helligkeit (weiß) | 3600 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 3600 lm |
| Kontrastverhältnis | 16000:1 |
| Auflösung | XGA (1024 x 768) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | UHE 210 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | LAN |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 327 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.2 cm x 24.9 cm x 8.7 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--|---|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Netzwerk | Ethernet |
| Farbe | Weiß |
| | Projektor |
| Helligkeit (weiß) | 3600 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 3600 lm |
| Kontrastverhältnis | 16000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 76.2 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.48 - 1.77:1 |
| Auflösung | XGA - XGA (1024 x 768) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | UHE 210 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | EPSON 3LCD-Technologie, Tafel-Modus, dynamischer Modus, Theatermodus |
| | Objektiv |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/1.49-1.72 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| | Videoeingang |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| | Lautsprecher |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |

1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Netzwerk - RJ-45
2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Loch für Sicherheitsseil |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 327 Watt |

Maße und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 30.2 cm |
| Tiefe | 24.9 cm |
| Höhe | 8.7 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|--|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden |
|---------------------|--|

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Geräusentwicklung | 37 dBA |
| Schallemission (Sparmodus) | 28 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.