

Be Quiet! Light Base 900 DX - FT - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - weiß - USB/Audio

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Gehäuse |
| Hersteller | Be Quiet! |
| Hersteller Art. Nr. | BGW70 |
| EAN/UPC | 4260052191767 |



Beschreibung

Das Light Base 900 DX von Listan verfügt über ein geräumiges Full-Tower-Design, das reichlich Platz für Komponenten und umfangreiche Kühlösungen bietet. Dieses Gehäuse verfügt über ein Zweikammer-Layout, das die Luftzirkulation verbessert und das System übersichtlich hält. Ausgestattet mit einem eingebauten ARGB-LED-Controller bietet es anpassbare Beleuchtungseffekte, um der persönlichen Ästhetik zu entsprechen. Die verglaste Seitenwand ermöglicht einen klaren Blick auf die internen Komponenten und ist damit die ideale Wahl für Gamer und PC-Bauer gleichermaßen.

Mit zahlreichen Funktionen wie abnehmbaren Staubfiltern, einer VGA-Halterung und Unterstützung für die vertikale Ausrichtung der Grafikkarte sorgt der Light Base 900 DX für vielseitige Installationen. Das Kühlsystem bietet Unterstützung für verschiedene Lüfter- und Radiator-Konfigurationen und sorgt für ein effizientes Wärmemanagement. Dieses Tower-Gehäuse ist mit einer Antivibrationsfunktion ausgestattet, die einen leiseren Betrieb gewährleistet und gleichzeitig die Langlebigkeit der Komponenten maximiert. Mit einem Fassungsvermögen von 68 Litern und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Motherboards ist dieses Gehäuse für den Aufbau von Hochleistungssystemen geeignet.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | be quiet! Light Base 900 DX - FT - E-ATX |
| Produkttyp | Systemschrank |
| Formfaktor | Full Tower |
| Seitenplatte mit Fenster | Ja, Glas |
| Farbe | Weiß |
| Integrierte Peripheriegeräte | ARGB LED controller |
| E/A-Anschlüsse | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon |
| Unterstützte Motherboards | Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ATX, XL-ATX |
| Systemgehäuse-Merkmale | 3-poliger ARGB-Steckverbinder, Reset-Taste, Power-Taste, vertikale/horizontale Ausrichtung, Doppelkammer-Layout, geeignet für vertikale Grafikkarten, 68 Liter Kapazität, Vibrationsdämpfendes Design, VGA-Halter, abnehmbare Staubfilter |
| Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.7 cm x 53.2 cm x 48.4 cm |
| Gewicht | 16.8 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|--|--|
| Formfaktor | Full Tower |
| Seitenplatte mit Fenster | Ja |
| Seitliches Plattenmaterial mit Fenster | Glas |
| Max. Mainboard-Größe | E-ATX |
| Unterstützte Motherboards | Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ATX, XL-ATX |
| Anzahl interner Einbauschächte | 5 |
| Integrierte Peripheriegeräte | ARGB LED controller |
| Produktmaterial | SGCC, ABS-Kunststoff, Glas |
| Farbe | Weiß |
| Kühlsystem | Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Kühler unterstützt Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler unterstützt Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / 1 x 140 mm Lüfter oder 120/140 mm Kühler unterstützt Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360/420 mm Kühler unterstützt |
| Max. Höhe des CPU-Kühlers | 190 mm |
| Maximale Länge Videokarte | 495 mm |
| Maximallänge der Stromversorgung | 225 mm |
| Systemgehäuse-Merkmale | 3-poliger ARGB-Steckverbinder, Reset-Taste, Power-Taste, vertikale/horizontale Ausrichtung, Doppelkammer-Layout, geeignet für vertikale Grafikkarten, 68 Liter Kapazität, Vibrationsdämpfendes Design, VGA-Halter, abnehmbare Staubfilter |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 6 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 2 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) |
| Erweiterungssteckplätze | 8 |
| Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | ARGB Controller, Kabelbinder, Schrauben |
| Kennzeichnung | Triman, WEEE, RoHS, UKCA |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung |
| Spezifikationseinhaltung | ATX / PS/2 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 32.7 cm |
| Tiefe | 53.2 cm |
| Höhe | 48.4 cm |

| | |
|--|------------------------------|
| Gewicht | 16.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 43.1 cm |
| Transporttiefe | 57.2 cm |
| Transporthöhe | 63.2 cm |
| Transportgewicht | 17.7 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.