

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN - WLAN-System - (Router, Extender)

Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	AFI-ALN
EAN/UPC	0810010072542



Beschreibung

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN - WLAN-System - (Router, Extender) - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router, Extender
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s
Leistungsmerkmale	VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, Reset-Taste, TxBF-kompatibel, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Advanced QoS, Guest Isolation, 8x8 Mu-Mimo-Technologie, 24KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 24KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 25 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 4-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	Router, Extender
Gehäusetyp	Desktop

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Vermaschtes Netz, Reset-Taste, TxBF-kompatibel, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Advanced QoS, Guest Isolation, 8x8 Mu-Mimo-Technologie, 24KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 24KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC
Prozessor	1 x A53 2.2 GHz
RAM	1 GB
Integrierte Peripheriegeräte	4,7"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Status
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDMA
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Maße und Gewicht
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	25 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.