

## StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter

KVM-Switch - 1 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	NOTECONS01
EAN/UPC	0065030835312



### Beschreibung

Der tragbare KVM Konsole-auf-USB 2.0-Laptop-Crash Cart-Adapter NOTECONS01 wandelt Ihr Notebook oder Netbook in eine tragbare Server-Hilfsstation und macht den Transport eines großen, schweren und unpraktischen Bildschirms sowie von Tastatur und Maus überflüssig. Dieser Adapter leitet das VGA-Signal von einem Host-Computer an einen Laptop und emuliert die Ausgabesignale des Laptops für Maus und Tastatur für eine einfache Steuerung von Servern, PCs oder anderen Headless-Geräten. Dieser USB-KVM von StarTech.com ist vielleicht schon Ihr neuester bester Freund, wenn Sie auf dem Weg zum Rechenzentrum sind... Sie können ihn von der Rückseite des Racks aus benutzen. Wenn Sie also Probleme lösen müssen, bei denen Sie Kabel oder Netzwerkverbindungen ändern müssen... hier ist Ihre wichtigste Zeitersparnis. - everythingUSB.com „Das CRN Test Center empfiehlt jedem Unternehmen mit einem Rechenzentrum oder mit PC-Technikern im Außendienst den Crash Cart-Adapter von StarTech.“ - CRN Dank seiner Tragbarkeit besonders praktisch für den mobilen Administrator oder Reparaturtechniker, hat dieser Adapter mit Strom aus der USB-Buchse ein besonders kleines Gehäuse und benötigt weder Zubehör für den Anschluss an die meisten Server, noch serverseitige Softwareinstallation. Außerdem wird der Adapter im Hosentaschenformat über die serverseitigen USB-Anschlüsse mit Strom versorgt, sodass der Akku des Laptops/Netbooks nicht mehr belastet wird. Der Laptop Server-KVM-Konsolenadapter bietet volle Steuerungsmöglichkeit der angeschlossenen Geräte und gewährt sofortigen Zugang zum POST-Bildschirm und zum BIOS des Computers, plus die Möglichkeit, den angeschlossenen PC voll zu konfigurieren. Administratoren können so ein Headless-Gerät oder einen Headless-Server anschließen, ohne eine teure LCD-Rack-Montage-Konsole oder einen Monitor sowie Tastatur und Maus kaufen zu müssen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert. So funktioniert es:

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter - KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	1 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 11.5 cm x 1.5 cm
Gewicht	172 g
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux 2.6 oder höher, nur Linux LTS Version

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	1 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Max Auflösung	1920 x 1600 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar
Statusanzeiger	Link/Aktivität
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	Tastatur / Video / Maus (KVM): 1 x 4-polig USB Typ A 1 x USB Type A 1 x Tastatur (PS/2) 1 x VGA HD-15
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Hostkabel - 38.5 cm 1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x VGA-Kabel - 7.6 cm
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux 2.6 oder höher, nur Linux LTS Version
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	7.4 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	172 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.