

Supermicro PWS-802A-1R - Redundante Stromversorgung (intern)

80 PLUS Titanium - AC 100-240/ DC 200-240 V - 800 Watt - PFC - 1U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	PWS-802A-1R
EAN/UPC	0672042254651



Beschreibung

Supermicro PWS-802A-1R - Redundante Stromversorgung (intern) - 80 PLUS Titanium - AC 100-240/ DC 200-240 V - 800 Watt - PFC - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro PWS-802A-1R - redundante Stromversorgung - 800 Watt
Gerätetyp	Redundante Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - intern
Rack-Größe	1U
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Eingangsspannung	AC 100-240/ DC 200-240 V
Leistungskapazität	800 Watt
Ausgangsstrom	+12V - 66 A +5VSB - 4 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 33.6 cm x 4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Redundante Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - intern
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	AC 100-240/ DC 200-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungskapazität	800 Watt
Ausgangsstrom	+12V - 66 A +5VSB - 4 A
Effizienz	96%+
Leistungsfaktor (LF)	0.98
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium

	Verschiedenes
MTBF	200,000 Stunden
Besonderheiten	PMBus-kompatibel, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überhitzungsschutz, Unterspannungsschutz
Kennzeichnung	RoHS, REACH, cUL No.60950-1, BSMI, CB, CCC, EN 55032, EN 60950-1, EN55024, IEC 60950-1, IEC/EN 61000, FCC Part 15 B, EMI Class A
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	33.6 cm
Höhe	4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.