

Optoma UHZ66 - DLP-Projektor - Laser - tragbar

3D - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7LD01EZ2
EAN/UPC	5055387667716



Beschreibung

Der UHZ66 ist einer der kompaktesten und benutzerfreundlichsten DuraCore 4K UHD-Laserprojektoren von Optoma, die es derzeit gibt. Er wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipiert und bietet eine herausragende Bildleistung, flexible Installationsfunktionen und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem eleganten und kompakten Format, das bis zu 34% kleiner ist als die Vorgängermodelle von Optoma.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der UHZ66 mit einem externen Netzteil ausgestattet ist, das mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma UHZ66 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - LAN - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, SECAM), LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	185 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Sichtbare Bildfläche	66 cm - 770 cm
Projektionsdistanz	1.3 m - 9.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Digitaler Zoomfaktor	1.6x
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1.073,4 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Hybrid Log-Gamma (HLG), Rec. 709 Mode, Spielmodus, Crestron Connected, PJlink, AMX Control System, Auto Power Off, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Amazing Color
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, CR2025 Batterie
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	27.4 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.4 cm
Gewicht	3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	4.2 kg
------------------	--------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Geräusentwicklung	30 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.