

Intellinet Netzwerk-/Stromextender - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX - bis zu 1 km (Packung mit 2)

bis zu 1 km (Packung mit 2)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561952
EAN/UPC	0766623561952



Beschreibung

Der Intellinet Network/Power Extender von IC Intracom ist ein Hochleistungsgerät, das für die anspruchsvollen Anforderungen von Repeatern und Transceivern in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Es ist so konstruiert, dass es einem breiten Spektrum an Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen standhält und somit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Dieses Gerät erfüllt strenge Standards wie FCC, IP67, NDAA, Plug-and-Play, RoHS und UKCA, was seine Qualität und Vielseitigkeit unterstreicht.

Mit seinem robusten 95-W-PoE-Leistungsbudget kann es die angeschlossenen Geräte effizient mit Strom versorgen und sie gleichzeitig durch Überlastungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutzfunktionen schützen. Seine Kompatibilität mit Ethernet 100Base-TX und 10Base-T sowie die Unterstützung mehrerer IEEE-Standards machen ihn zu einer idealen Wahl für die Verbesserung der Netzwerkkonnektivität. Das staub- und wasserdichte sowie für den Außeneinsatz geeignete Design in Verbindung mit einem praktischen externen Formfaktor gewährleistet, dass das Gerät auch unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden kann, was es zu einer wertvollen Ergänzung jeder Netzwerkinfrastruktur macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet - Netzwerk-/Stromextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	1 km
Power Over Ethernet (PoE)	4PPoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.9 cm x 15.7 cm x 2.9 cm
Gewicht	155 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern

Farbe	Grau
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	1 km
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Kunststoffgehäuse, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, staubgeschützt, wasserfest, 95 W PoE Power Budget, Outdoor
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, RoHS, IP67, NDAA, UKCA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	4PPoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	2.9 cm
Tiefe	15.7 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	155 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	194 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.