

Manhattan Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber WDM Bi-Directional SFP, 1000Base-Lx (LC)

Single-Mode Port - 10km - WDM (Rx1550/Tx1310) - MSA Compliant - Equivalent to Cisco GLC-BX-U - Fibre - Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1550 (RX) / 1310 (TX) nm



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	507509
EAN/UPC	0766623507509

Beschreibung

Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber WDM Bi-Directional SFP, 1000Base-Lx (LC) Single-Mode Port, 10km, WDM (Rx1550/Tx1310), MSA Compliant, Equivalent to Cisco GLC-BX-U, Fibre, Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1550 (RX) / 1310 (TX) nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber WDM Bi-Directional SFP, 1000Base-Lx (LC) Single-Mode Port, 10km, WDM (Rx1550/Tx1310), MSA Compliant, Equivalent to Cisco GLC-BX-U, Fibre, Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.4 cm x 5.7 cm x 1.2 cm
Gewicht	20 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1550 (RX) / 1310 (TX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	1 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.4 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht	20 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.