

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI -
Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel -
B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2
- 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)



Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB1D90-M1EAY0
EAN/UPC	4711081997658

Beschreibung

Lassen Sie Ihr System mit dem ROG Strix B760-I auf Hochtouren laufen, einer kühnen Grundlage für Ihr nächstes SFF-Build. Mit hyperschnellem DDR5-Speicher, Wi-Fi 6E-Netzwerk mit niedriger Latenz und einem zukunftssicheren PCIe 5.0-Steckplatz ist es für wilde Geschwindigkeiten gerüstet und bietet dank des leistungsstarken VRM und der thermischen Lösung unglaubliche Unterstützung für die 13.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	96 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz	Intel B760

Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	96 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7466 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	SupremeFX (S1220A)
Kompatibilität	High-Definition-Audio, DTS Sound Unbound
	LAN
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlusststellen: 2 x M.2
RAID-Merkmale	Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 2.0 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 2 x Antenne 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste

Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS OptiMem II, Savitech SV3H712 Verstärker, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Jack Retasking, Preboot eXecution Environment (PXE), SupremeFX Shielding-Technologie, kompatibel mit Windows 11, CrashFree BIOS 3, ASUS Extreme Engine Digi+, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, M.2 Kühlkörper-Rückplatte, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool, vormontiertes E/A-Schild, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, 8+1 Phase Power Design, 8 Layer PCB, Water Pump Header, DIY Friendly Design
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	ASUS Wi-Fi bewegliche Antenne, Kabelbinder, 1 x M.2 Gummi-Paket, Thermal-Pad für M.2 SSD, 2 x M.2 Schraubenpaket, M.2 Halterung, ROG Schlüsselanhänger, STRIX-Sticker, ROG-Danksagungskarte, Panelkabel
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel 1 x USB 2.0 Splitterkabel 1 x Panel-Kabel
Software inbegriffen	ROG CPU-Z, Sonic Studio III, Sonic Radar III, Sonic Studio Virtual Mixer, Sonic Suite Companion, AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS AI Suite III, Armoury Crate, PC Cleaner, MyAsus, Norton 360 für Gamer, WinRAR, ROG GameFirst VI
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.