

LogiLink USB-/DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C (M)

zu DisplayPort (M) - USB 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 / Thunderbolt 3 - 1.8 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	CUA0100
EAN/UPC	4052792062205



Beschreibung

Dieses USB-C-zu-DP-Kabel ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer an einen Monitor oder Beamer mit DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Das Kabel unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K (3840 x 2160).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink - USB-/DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C zu DisplayPort - 1.8 m
Typ	USB-/DisplayPort-Kabel
Technologie	Dreifachisolierung
Besonderheiten	Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Steckergehäuse aus Aluminium, graues Steckergehäuse, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, 7.1 Audio Channel Support, HBR2 Support, Beidraht
Länge	1.8 m
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen	USB 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 / Thunderbolt 3
Farbe	Schwarz
Verpackung	Nylontasche

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	USB-/DisplayPort-Kabel
Technologie	Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial	Aluminium mit Geflecht
Kabelmantelmaterial	PVC
American Wire Gauge (AWG)	32/26
Beschichteter Stecker	Gold

Besonderheiten	Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Steckergehäuse aus Aluminium, graues Steckergehäuse, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, 7.1 Audio Channel Support, HBR2 Support, Beidraht
Länge	1.8 m
Farbe	Schwarz
Konnektivität	
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	USB 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 / Thunderbolt 3, EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50581:2012, WEEE
Verpackungsdetails	Nylontasche
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	19.3 cm
Transporttiefe	17.7 cm
Transporthöhe	1.5 cm
Transportgewicht	80 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.