

ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PG706HD
EAN/UPC	0766907001792



Beschreibung

ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	355 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm
Gewicht	2.79 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor

Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10.96 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	ViewSonic SuperColor, SuperEco+ Mode, 16ms Input Lag
	Objektiv
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	355 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.2 cm
Tiefe	22.2 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	2.79 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr - 1000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.