

LG 98UM5K-B - 249 cm (98") Diagonalklasse UM5K Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	98UM5K-B
EAN/UPC	8806084240644

Beschreibung

LG 98UM5K-B - 249 cm (98") Diagonalklasse UM5K Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 98UM5K-B UM5K Series - 249 cm (98") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	ADS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Crestron inside, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Network Ready, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	88 % DCI-P3 Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, IR/Lichtsensoren-Receiver, Phone zu RS232C Gender
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	219.8 cm x 7.95 cm x 125.3 cm
Gewicht	78 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	560 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	430 Watt
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UM5K Series
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus
Bildverbesserungen	88 % DCI-P3 Farbraum
Design	Elegantes Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	219.8 cm

Tiefe	7.95 cm
Höhe	125.3 cm
Gewicht	78 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	ADS
LED-Lebensdauer	30.000 Stunden
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	200000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota, Video Tag, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Crestron inside, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Network Ready, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	BEACON technology, Daisy Chain, Bild auf Bild (kein Tuner), 8-bit Unterstützung, Cisco Certified, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC), Picture-in-Picture (PIP)
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Konfiguration	16 GB
	Fernbedienung

Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Lückenloses Playback
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang DVI-D-Eingang RS-232C-Eingang Infrarot-Eingang HDMI-Ausgang RS-232C-Ausgang DisplayPort-Eingang Audio-Eingang LAN USB 2.0 Audio-Ausgabe
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IR/Lichtsensoren-Receiver, Phone zu RS232C Gender
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, CEC, ERP, NRTL, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Wärmeentwicklung	1911 BTU/h
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - max. - 1911 BTU/h Schrank - typisch - 1467 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	245.5 cm
Tiefe (Versand)	28.8 cm

Höhe (Versand) 145.8 cm

Gewicht (Versand) 105 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.