

Grandstream GWN Series GWN7603 - Accesspoint

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz - zur Wandmontage geeignet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GWN7603
EAN/UPC	6947273704997



Beschreibung

Grandstream GWN Series GWN7603 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - zur Wandmontage geeignet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream GWN Series GWN7603 - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: bis zu 100 SSIDs pro Radio: 8 SSIDs gesamt: 16
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 11.5 cm x 3 cm
Gewicht	215 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	13.5 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	3 cm

Gewicht	215 g
	Netzwerk
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.27 Gbps
Leitungskodierformat	256 QAM
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)	100 m
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: bis zu 100 SSIDs pro Radio: 8 SSIDs gesamt: 16
Leistungsmerkmale	2x2:2 MU-MIMO-Technologie, sicheres Hochfahren, Advanced QoS, Port-Side Exhaust (PSE), Reset-Taste, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), LED-Statusanzeige, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), VLAN-Unterstützung, Type of Service (ToS), 12 W PoE Power Budget
Verschlüsselungsalgorithmus	WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, TKIP, AES, WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (Uplink, PoE+ Eingang) - RJ-45 1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 2 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Kennzeichnung	FCC, IC, RCM
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.1 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	3.3 cm
Transportgewicht	295 g

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.