

Kensington Pro Fit Ergo - Maus - ergonomisch

5 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - retail

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Kensington
Hersteller Art. Nr.	K75403EU
EAN/UPC	5028252604475



Beschreibung

Mit der integrierten Handgelenkstütze und der angenehmen Haptik sorgt die ergonomisch geprüfte Pro Fit Ergo kabelgebundene Maus für eine komfortable Handhaltung. Weitere Besonderheiten sind das leise Klicken, Plug & Play via USB-Verbindung, die fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück), sowie vier DPI-Einstellungen (1000/1600/2400/3200).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kensington Pro Fit Ergo - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 13.3 cm x 6 cm
Gewicht	94.2 g
Lokalisierung	Europa
Anzahl Tasten	5
Bewegungsa uflösung	3200 dpi
Leistung	1000/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Integrierte Handgelenksauflage, Scrolling - Rad
Kabellänge	1.8 m
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android
Verpackung	Retail

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Maus
Ergonomisches Design	Ja
Breite	7.3 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	6 cm

Gewicht	94.2 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Eingabegerät	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	3200 dpi
Leistung	1000/1600/2400/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge	1.8 m
Leistungsmerkmale	Integrierte Handgelenksauflage, Scrolling - Rad
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, IC, RCM, MIC, BQB
Verpackung	Retail
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	15.2 cm
Transporttiefe	18.2 cm
Transporthöhe	9.4 cm
Transportgewicht	200 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.