### JACOB

# Auerswald COMfortel D-210 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - SIPS - Schwarz

Gruppe Telefone
Hersteller Auerswald
Hersteller Art. Nr. 90278

EAN/UPC 4019377902783



#### Beschreibung

Auerswald COMfortel D-210 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS - Schwarz

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Auerswald COMfortel D-210 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg

Anruffunktion

Produkttyp VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

Hauptmerkmale Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch

VoIP-Protokolle SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS

Voice Codecs G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC

Freisprecheinrichtung Ja

Anrufservices Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Anzeige LCD-Anzeige - einfarbig

Anz. Netzwerkanschlüsse 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Gehäusefarbe Schwarz

#### Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja

## JACOB

Anz. programmierbare Tasten	6
Lautstärkeregelung	Ja
Klingelzeichen	22
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Nicht stören, Do Not Disturb (DND)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)- Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS, DNS SRV-RR
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
	Anzeige
Тур	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	6.9 cm (2.7")
Bildschirmauflösung	240 x 128 Pixel
	Verschiedenes
Verbindungen	2 x Netzwerk USB EHS port
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	23.8 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	14.5 cm
Couriebt	(00 a

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

690 g

Gewicht