

AG Neovo X-19E - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA

TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort
- Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	AG Neovo
Hersteller Art. Nr.	X19E0011E0100
EAN/UPC	4710739594904



Beschreibung

Die Displays der X-Serie sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit wählbarer Gammakorrektur und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bieten die enhanced X-Serie-Modelle ein optimales visuelles Arbeitsfeld mit exzellenter Kontrolle von Farbe, Helligkeit und Kontrastverhältnissen. Das optische NeoV Glas und Metallgehäuse schützen es vor Kratzern und anderen Beschädigungen und prädestinieren die X-Serie für den Einsatz in der Öffentlichkeit, Handel-, Labor- und Industrie-Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neovo X-19E - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.1 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	3 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	44.54 cm x 17.5 cm x 42.02 cm
Gewicht	6.8 kg

Kennzeichnung	RoHS, WEEE, IEC 60529 IP22, REACH, LVD, EAC
---------------	---

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	3 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	NeoV Optical Glass, 9H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, 3D-Kammfilter, Anti-Burn-in-Technologie, EcoSmart, kratzfest, flimmerfreie Technologie, deInterlace, Noise Reduction, 24/7 Betriebsmodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.54 cm x 17.5 cm x 42.02 cm - mit Fuß
Gewicht	6.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D HDMI VGA DisplayPort Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	0/+22

VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, IEC 60529 IP22, REACH, LVD, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Gewicht: 6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.2 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	52.6 cm
Transportgewicht	8.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.