

Zebra DS3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	DS3608-SR00003VZWW
EAN/UPC	5712505901090



Beschreibung

Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608-SR in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden - dem Lager und der Fertigungshalle. Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu 1,5 m Entfernung entwickelt und sind vollgepackt mit Funktionen, die für eine überragende Leistung sorgen und Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit neu definieren. Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra DS3608-SR - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert
Farbe	Schwarz, grün
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm
Gewicht	305 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz, grün
Barcode	
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Max. Gebrauchsdistanz	35 cm
Skew (Grad)	50
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	25%

Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Dutch Post, UK Post
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Reduced Space Symbology (RSS), Two-Position Smart Focus, robust
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, CSA C22.2 No. 950
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	13.2 cm
Höhe	18.5 cm
Gewicht	305 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.