

Zebra Symbol LS2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek.

decodiert - USB

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | LS2208-SR20007R-UR |
| EAN/UPC | 5711045247927 |



Beschreibung

Der kostengünstige Handheld-Barcodescanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von Nahkontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Hostsysteme.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Symbol LS2208 - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Farbe | Twilight Black |
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode |
| Scangeschwindigkeit | 100 Scans/Sek. |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.3 cm x 8.4 cm x 15.2 cm |
| Gewicht | 146 g |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | Allgemein |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Twilight Black |
| | Barcode |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm |
| Scanmodus | Single Pass |
| Scangeschwindigkeit | 100 Scans/Sek. |
| Max. Gebrauchsdistanz | 43 cm |
| Skew (Grad) | 60 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pitch (Grad) | 65 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 20% |
| Entschlüsselungsfunktion | EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | Advanced Data Formatting (ADF) |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x USB - Type A |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |
| Kennzeichnung | VCCI, EN 60950, IEC 950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 6.3 cm |
| Tiefe | 8.4 cm |
| Höhe | 15.2 cm |
| Gewicht | 146 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
| Drop Specification | 1,5 m über Betonboden |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.