

NEC Sharp P721Q - DLP-Projektor - Laser - 3D - 7200 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	NEC
Hersteller Art. Nr.	60006067
EAN/UPC	4550556133869



Beschreibung

Sharp P721Q - DLP-Projektor - Laser - 3D - 7200 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sharp P721Q - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D - LAN - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	7200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden
Videoeingang	(NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM), LAN
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	520 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.6 cm x 43.25 cm x 17.5 cm
Gewicht	14.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	7200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.6 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.25 - 2.0:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3820 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	Eco Mode, AMX Beacon, Autom. EIN, Auto Power Off, Carbon Savings Meter, Constant Brightness Mode, Control ID Function, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2, Passwort-Sicherheitssystem, PJlink, USB Viewer
	Objektiv
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Blendenöffnung	F/2.0-2.4
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	-55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung	-25% / 25%
	Videoeingang
TV-System	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

	Lautsprecher
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterien, Fernbedienung, Sicherheitsaufkleber
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	EAC, ERP, RoHS, TUV Rheinland Certified TUEV Type Approved
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	520 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	48.6 cm
Tiefe	43.25 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	14.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre - 10.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	36 dB
Schallemission (Sparmodus)	34 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.