

Axis T8129 PoE Extender - Netzwerk-/Stromextender

bis zu 100 m - für AXIS C1410 - D3110 - M4308 - P1385 - Q1942 -
Q1951 - Q1952 - Q3536 - Q3538 - Q6100 - W400

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01148-001
EAN/UPC	7331021061071



Beschreibung

Mit dem AXIS T8129 PoE-Extender können Netzwerk-Videoprodukte von Axis installiert werden, die mehr als 100 m voneinander entfernt sind. Beim Anschließen des AXIS T8129 bei jeweils weiteren 100 m zusätzlichem Kabel, können Ethernet und PoE auf 200 m, 300 m oder sogar noch größere Entfernungen erweitert werden, je nach Kameramodell und Stromversorgung.

Der AXIS T8129 PoE-Extender ist kompatibel mit allen Axis Netzwerk-Videoprodukten, die PoE unterstützen. Der Entfernungsbereich ist von der erforderlichen Stromversorgung abhängig, sodass eine PTZ-Dome-Kamera mit einem einzigen AXIS T8129 PoE-Extender in 200 m Entfernung platziert werden kann. Die Kabellänge einer gewöhnlichen Netzwerk-Kamera mit 5 Watt kann auf 400 m ausgedehnt werden, indem drei AXIS T8129 in Abständen von jeweils 100 m platziert werden.

Der AXIS T8129 benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Die angeschlossene Netzwerk-Kamera wird von einem einzelnen PoE-Switch oder -Midspan gespeist, was die Installation vereinfacht. AXIS T8129 verfügt über zwei Ethernet-Ports, die beide automatisch für Link Speed, Duplex und Crossover konfiguriert sind, wobei der vollwertige Netzwerk-Durchsatz aufrechterhalten wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T8129 PoE Extender - Netzwerk-/Stromextender
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE
Entwickelt für	AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, C1410, D3110, M4308-PL, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1942-E PT Mount, Q1951-E, Q1952-E, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q6100-E 50 Hz, Q6315-LE 50 Hz, Q6315-LE 60 Hz, W400; Q60 Series Q6078-E 50 Hz, Q6078-E 60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich	100 m

Leistungsmerkmale	Robust
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IP66
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, C1410, D3110, M4308-PLE, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1942-E PT Mount, Q1951-E, Q1952-E, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q6100-E 50 Hz, Q6315-LE 50 Hz, Q6315-LE 60 Hz, W400 AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz, Q6078-E 60 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.