

Delock Vertikale Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

Schwarz / Rot - retail

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	12528
EAN/UPC	4043619125289



Beschreibung

Diese kabellose vertikale Maus von Delock ist für Rechtshänder geeignet und wird per kompaktem USB Empfänger mit einem Computer verbunden. Beim Transport kann dieser in einem Steckplatz auf der Unterseite der Maus befestigt werden. Durch die 2,4 GHz Wireless Technologie beträgt die Reichweite maximal 10 Meter. Aufgrund des ergonomischen Designs bleibt die Hand in aufrechter Stellung und muss nicht gedreht werden. Somit kann die Maus präventiv oder bei beginnenden Beschwerden, wie z. B. RSI (Repetitive-Strain-Injury), eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - vertikale Maus - 2.4 GHz - Schwarz / Rot
Gerätetyp	Vertikale Maus - ergonomisch
Anschlussstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Farbe	Schwarz / Rot
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.876 cm x 12.96 cm x 7.3 cm
Gewicht	120 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Schlitz für Drahtlosempfänger
Batterie	AA-Typ
Verpackung	Retail

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design	Ja

Ausrichtung	Für Rechtshänder
Breite	6.876 cm
Tiefe	12.96 cm
Höhe	7.3 cm
Gewicht	120 g
Farbe	Schwarz / Rot
	Eingabegerät
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1000 dpi
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Schlitz für Drahtlosempfänger
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play; USB 2.0
Verpackung	Retail
	Batterie
Typ	AA-Typ
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.