

# EIZO FlexScan EV2495-BK - Mit FlexStand - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort  
- USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2495-BK
EAN/UPC	4995047056539



## Beschreibung

Konnektivität, die begeistert. Vor allem Notebook- und Tablet-Nutzer profitieren von der Docking-Funktion des EV2495, die sogar LAN-Verbindung und Ladestrom bietet. Ein problemloser Wechsel zwischen Büro und Home-Office ist dank USB-C-Anschluss ein Kinderspiel. Mehrschirmsysteme werden durch USB-C-Daisy-Chain unterstützt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2495-BK - mit FlexStand - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/356880">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356880</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.1 cm x 35.62 cm x 23 cm

Gewicht	7.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356880">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356880</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	17 kWh
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	59 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Auto EcoView, The Paper Mode, flimmerfreie Technologie, Movie Mode, Power Saving Mode

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.1 cm x 35.62 cm x 23 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.3) USB-C (HDCP 1.3) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.1 Downstream mit Spannungsversorgung
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	176.6 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB to LAN Adapter 1 x USB-C Kabel - 2 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 35.62 cm - Höhe: 23 cm - Gewicht: 7.6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 5.37 cm - Höhe: 34.42 cm - Gewicht: 4.9 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.