

Manhattan Numeric Keypad, Wireless (2.4GHz), USB-A Micro Receiver, 18 Full Size Keys, Black, Membrane Key Switches, Auto Power Management, Range 10m, AAA Battery (included)

Windows and Mac - Three Year Warranty - Blister - Tastenfeld - kabellos
- 2.4 GHz - Schwarz



Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	178846
EAN/UPC	0766623178846

Beschreibung

Der Manhattan USB-Nummernblock macht die mobile Notebook-Nutzung bei Zifferneingaben deutlich komfortabler. Die 18 Membrantasten reduzieren Tippgeräusche und machen die Dateneingabe schnell und präzise. Eine Backspace-Taste erlaubt dabei schnelle Korrekturen. USB-Anschluss, Plug & Play Installation und die ultradünne, sehr leichte Konstruktion sind ideal für die Nutzung unterwegs. Der USB-Mikroempfänger sorgt zudem für kabellose Freiheit bis zu 10 m.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Numeric Keypad, Wireless (2.4GHz), USB-A Micro Receiver, 18 Full Size Keys, Black, Membrane Key Switches, Auto Power Management, Range 10m, AAA Battery (included), Windows and Mac, Three Year Warranty, Blister - Tastenfeld - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastensfeld
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlussstechnik	Kabellos
Tastenzahl	18
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.5 cm x 14 cm x 2.3 cm
Gewicht	90 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastensfeld
Schnittstelle	2.4 GHz
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m

Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Typ	Kabellos
Tastenzahl	18
Tastaturtechnologie	Membrane
Breite	8.5 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	90 g
Verschiedenes	
Farbe	Schwarz
Kennzeichnung	FCC, RoHS2, WEEE
Wesentliche Lebensdauer	5 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS 9.x oder höher
Batterie	
Typ	Typ AAA
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Anzahl	1
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.