

Cisco IP Phone 6821 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion

SIP - SRTP - 2 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-6821-3PCC-K9=
EAN/UPC	0889728172714



Beschreibung

Die Telefone der Multiplattform-Telefone der Cisco IPhone 6800-Serie ermöglichen die einfache und sichere Sprachkommunikation.

Das Telefon muss mit einem Netzwerk verbunden und konfiguriert sein, um auf ein Anrufsteuerungssystem zuzugreifen. Die Telefone unterstützen abhängig vom Anrufsteuerungssystem viele Funktionen und Features. Auf Ihrem Telefon sind möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar, die davon abhängig sind, wie der Administrator das Telefon konfiguriert hat. Einige Funktionen, die zum Telefon hinzugefügt werden, erfordern möglicherweise Leitungstasten. Jede Leitungstaste auf dem Telefon kann nur jeweils eine Funktion (beispielsweise eine Leitung oder Kurzwahl) unterstützen. Wenn die Leitungstasten bereits verwendet werden, werden auf dem Telefon keine zusätzlichen Funktionen angezeigt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 6821 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.729ab, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus, G.711μ
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusematerial	ABS-Polycarbonat
Telefonmerkmale	
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopfunktion

Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Intercom IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.729ab, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus, G.711μ
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	6.35 cm (2.5")
Bildschirmauflösung	240 x 120 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9 2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	17.1 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	3.75 cm
Gewicht	456 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.